

EQUIPOS CON VÁLVULA AQUATROL

Los equipos suavizadores de AQUAPLUS de MASS están diseñados para reducir la dureza del agua (Calcio y Magnesio) por medio de intercambio iónico.

Totalmente automáticos y seguros en su funcionamiento.

Fácil instalación.

Diseñado con un sistema de suavización alternada para trabajar de manera continua las 24 hrs. del día.

Límites de operación

- Presión de Operación: 2.1 a 5.0 kg/cm²
- Temperatura de agua: 4°C - 34°C
- Cloro residual libre: <0.2 ppm
- Turbiedad: <5 UTN
- Ausencia de Fierro y Manganeso
- Libre de contaminación microbiana
- Ausencia de SST
- Ausencia de materia orgánica
- Ausencia de grasas y aceites



Grava



Resina Catiónica



Línea Comercial e Industrial

Modelo	Capacidad Total	Sal por regeneración	Caída de presión	Control	Entrada	Salida	Drenaje	Suavizador	Tanque Salmuera	Gasto [litros/min]				Resina		Precio de lista
	kgr	kg	Kg/cm ²		mm	mm	mm	Diámetro / Altura	Diámetro / Altura	Mínimo	Normal	Máximo	Retro Lavado	Litros	Pies 3	USD
TWIN 480	480	54 / 109	0.7 - 1.0	AQT-950	38	38	19	61 / 240	61 / 127	36	80	140	60	453	16	6,760
TWIN 600	600	68 / 136	0.8 - 1.1	AQT-950	38	38	19	61 / 240	76 / 127	36	80	140	60	566	20	7,460

Tanque fibra de vidrio.

*No incluye IVA

Sistema Twin: Tanque de fibra de vidrio alternado automático.



AQT-950

Imagen ilustrativa.