

Los equipos de filtración de carbón activado AQUAPLUS de MASS están diseñados para retener olor, color, sabor, cloro y materia orgánica presente en el agua.

Límites de operación

- Presión de Operación: 2.1 a 5.0 kg/cm²
- Temperatura de agua: 4°C - 34°C
- Grasas y Aceites: <2 ppm
- DBO: <15 ppm
- Alimentación eléctrica: 127 VAC/60HZ



Grava



Carbón activado vegetal



Línea Comercial e Industrial

Modelo	Gasto [litros/min]				Caída de presión Kg/cm2	Control	Entrada	Salida	Drenaje	Vol. de medios filtrantes Lts	Peso Kg	Diámetro tanque cm	Altura cm	Precio de lista USD
	Mínimo	Normal	Máximo	Retro Lavado			mm	mm	mm					
CAF-24	35	60	120	120	0.7 a 1.1	AQT-285	38	38	38	265	200	61	238	2,360
CAF-30	55	92	180	180	0.7 a 1.2	AQT-285	38	38	51	380	330	76	235	2,850
CAF-30	55	92	180	180	0.7 a 1.2	AQT-315	51	51	51	380	340	76	240	4,120
CAF-36	80	135	270	270	0.7 a 1.2	AQT-315	51	51	51	640	430	91	245	4,650
CAF-42	108	180	360	360	0.7 a 1.2	AQT-315	51	51	51	983	940	107	271	7,200

Tanque fibra de vidrio.

*No incluye IVA



AQT-285



AQT-315

Imagen ilustrativa.