

EQUIPOS CON VÁLVULA AQUATROL

Los equipos de filtración de lecho profundo AQUAPLUS de MASS están diseñados para retener sólidos en suspensión de hasta 10 micras como arena, basura y demás partículas no disueltas presentes en el agua.

Límites de operación

- Presión de Operación: 2.1 a 5.0 kg/cm²
- Temperatura de agua: 4°C - 34°C
- Grasas y Aceites: <2 ppm
- DBO: <15 ppm
- Alimentación eléctrica: 127 VAC/60HZ



Grava



Garnet



Sand plus



Ant plus



Línea Comercial e Industrial

Modelo	Gasto [litros/min]				Caída de presión Kg/cm2	Control	Entrada	Salida	Drenaje	Vol. de medios filtrantes Lts	Peso Kg	Diámetro tanque cm	Altura cm	Precio de lista USD
	Mínimo	Normal	Máximo	Retro Lavado			mm	mm	mm					
LPF-24	60	119	178	170	0.7 a 1.1	AQT-285	38	38	51	265	444	61	238	2,320
LPF-30	92	185	278	270	0.7 a 1.2	AQT-315	51	51	51	380	635	76	240	4,190
LPF-36	136	267	403	380	0.7 a 1.2	AQT-315	51	51	51	640	891	91	245	4,700

Tanque fibra de vidrio.

*No incluye IVA



AQT-285



AQT-315

Imagen ilustrativa.