



## SERIE COMFORT REU24

### CALENTADOR DE AGUA INSTANTÁNEO MODULANTE TURBO ASISTIDO.

El **REU-24** es un calentador de agua de alta eficiencia para soluciones residenciales.



Hasta **6** servicios\*



Fácil  
refaccionamiento



Ajuste de la potencia  
sobre demanda  
de agua



Hasta **90%**  
de eficiencia



Mantiene la  
temperatura de salida  
constante



Permite mezclar agua  
fría y caliente en  
monomandos y llaves  
mezcladoras



\*Regaderas de 4 LPM  
Al nivel del mar

FT-REU24-V001-26

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIÓN                        |                  | REU-24 GN                                                                                                               | REU-24 LP |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de gas                           |                  | Natural                                                                                                                 | LP        |
| Dimensiones - l, h, a                 |                  | 380 x 602 x 160                                                                                                         |           |
| Consumo mínimo de Gas BTU/h           |                  | 12,000                                                                                                                  |           |
| Consumo máximo de Gas BTU/h           |                  | 160,000                                                                                                                 |           |
| Flujo Nominal (Min - Max)             |                  | 24 LPM                                                                                                                  |           |
| Flujo en Ciudad de México (Min - Max) |                  | 17 LPM                                                                                                                  |           |
| Flujo de Activación                   |                  | 2.4 LPM                                                                                                                 |           |
| Peso                                  |                  | 18 Kg                                                                                                                   |           |
| Nivel de Ruido                        |                  | 50 dB                                                                                                                   |           |
| Energía Eléctrica                     | Consumo Normal   | 88 W                                                                                                                    |           |
|                                       | Consumo Standby  | 1 W                                                                                                                     |           |
|                                       | Corriente Máxima | 4 Amp                                                                                                                   |           |
|                                       | Fusible          | 2 Amp                                                                                                                   |           |
| Temperatura                           |                  | 35°C a 60°C<br>Tope a 45°C con ajuste de programación                                                                   |           |
| Presión de Gas                        |                  | - Natural: 7" Columna de Agua<br>- LP: 11" Columna de Agua                                                              |           |
| Sistema de Ignición                   |                  | Ignición Electrónica Directa                                                                                            |           |
| Alimentación Eléctrica                |                  | 127 VAC @ 60 Hz                                                                                                         |           |
| Presión de Agua                       |                  | Mínima: 0.1 kg/cm <sup>2</sup> (Recomendación: 0.7 kg/cm <sup>2</sup> )<br>Máxima: 10 kg/cm <sup>2</sup>                |           |
| Conexiones de Servicio                |                  | Gas Natural: ¾" (19 mm) MNPT<br>Gas LP: ½" (13 mm) MNPT<br>Agua Fría: ¾" (19 mm) MNPT<br>Agua Caliente: ¾" (19 mm) MNPT |           |
| Espacios libres                       |                  | Superior: 2.5 in (64 mm)<br>Inferior/A Piso: 12 in (305 mm)<br>Frontal: 0 in - 12 in (305 mm) para Mantenimiento        |           |

### CERTIFICACIÓN:

- NOM-003-ENER-2021
- NOM-200-SCFI-2017



## DIMENSIONES

